

Anleitung anhängBAR

Bei der anhängBAR handelt es sich um einen zum mobilen Wasserausschank umgebauten Alu-Boxenanhängen für die Montage am Fahrrad. Er ist mit einer Zapfsäule und Trinkwasserschläuchen ausgestattet und kann an einen Festwasseranschluss angeschlossen werden.

Technische Daten:

74,3 x 53,3 x 43 cm Außenmaß (LxBxH)

70,8 x 49,8 x 40 cm Innenmaß (LxBxH)

137 Liter Volumen

72 cm Fahrbreite inkl. Laufräder

20,4 kg Gesamtgewicht



- **Montage am Fahrrad/ Transport**

Die anhängBAR verfügt über eine Deichsel mit Weber-Kupplung, die am Hinterrad des Fahrrads montiert wird.



- **Vorbereitungen/ Inbetriebnahme**

→ Die anhängBAR vom Fahrrad entkuppeln und mit dem Ständer auf einem festen Untergrund aufstellen.



→ Die beiden Klappverschlüsse öffnen und den Deckel der Box vorsichtig aufklappen, um die Trinkwasserschläuche und das Zubehör zu entnehmen.



→ Den Trinkwasserschlauch der Zapfsäule innen an der GEKA-Kupplung befestigen.



→ Den Deckel des Anhängers wieder verschließen und einen der Trinkwasserschläuche an der oberhalb der Deichsel befindlichen GEKA-Kupplung (außen) befestigen.



→ Bei Bedarf beide Trinkwasserschläuche zusammenfügen, um eine maximale Länge von 30m zu erreichen.



→ Das Ende des Trinkwasserschlauchs mit der GEKA-Kupplung an den Festwasseranschluss anschließen. Bei Bedarf mitgegebene Adapter verwenden.



→ Die mitgelieferten Matten und das Sieb auf dem Deckel unterhalb der Zapfsäule positionieren.



→ Festwasseranschluss öffnen, Zapfhahn bedienen

Achtung: Zunächst kann Luft entweichen. Wasserdruck/ Stärke des Wasserstrahls über den Festwasseranschluss regulieren. In der Regel reicht ein leichtes Öffnen des Wasserhahns des Festwasseranschlusses.

Hinweise zur Hygiene:

- a tip: tap übergibt die Trinkwasserschläuche in gereinigtem Zustand.
- Für den Wasseranschluss sowie die Einhaltung von Hygienestandards während des Einsatzes – insbesondere im Zusammenhang mit der Nutzung von Leitungswasserschläuchen – ist der Leihende/Mietende selbst verantwortlich.
- Es wird empfohlen, vor dem Ausschanken des Wassers die Schläuche ca. 2 Minuten mit Wasser durchzuspülen. Dafür den Festwasseranschluss und den Zapfhahn öffnen (nach vorn ziehen) und geöffnet halten. Den Wasserdruck über den Wasserhahn des Festwasseranschlusses regulieren. Das Wasser in einem geeigneten Gefäß auffangen. Nicht über den Deckel der anhängBAR laufen lassen!

- **Nach dem Einsatz**

→ Den Festwasseranschluss zudrehen

→ Das restliche Wasser durch Öffnen des Zapfhahns ablaufen lassen. **WICHTIG!**

→ Die Trinkwasserschläuche vom Festwasseranschluss und von der anhängBAR trennen. Gegebenenfalls kann es hilfreich sein, zunächst den Schlauch am Festwasseranschluss zu lösen.

→ Restliches Wasser so gut wie möglich aus den Schläuchen entfernen (ausschütteln oder aufhängen)

→ Schläuche ggf. wieder voneinander trennen

→ Die anhängBAR außen und innen GRÜNDLICH abtrocknen

→ Die Schläuche und das übrige Zubehör wieder in der trockenen anhängBAR verstauen

→ Den Schlauchausgang oberhalb der Deichsel wieder mit der Blindkupplung verschließen

→ Die Abdeckhaube auf die Zapfsäule setzen

→ Rücktransport zu a tip: tap